



Die Wall-Case Serie wurde speziell für die sichere und produktspezifische Unterbringung gemäß den Vorgaben des Medizinprodukte Gesetzes für Defibrillatoren und Notfalleinrichtungen entwickelt.

Die Endausbaustufe der Standsäulen ist der W5800. Bei diesem Modell werden verschiedene Systeme miteinander kombiniert. Die Notruftaste ermöglicht eine direkte Freisprechverbindung zu einer Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle kann über die Fernöffnung die Freigabe des Rettungsmittels veranlassen. Mit herausnehmen der Trageeinheit wird wiederum über ein spezielles GSM-Modul eine Freisprechverbindung zur Rettungsleitstelle hergestellt. Die permanente Verbindung erlaubt es der Leitstelle, den Einsatz zu koordinieren, um den Ersthelfer bei Fragen zu unterstützen oder Anweisungen zu geben.

### Leistungsmerkmale

- GSM-Notruffunktion
- individuelle Rettungsausstattungen\*
- individuell gestaltbar (Logo etc.)

### Technische Daten

**Gehäuse:** ALU 3 mm pulverbeschichtet

**Öffnung:** SOS Notruf bei Öffnung

**Gehäusefront:** Acrylglas 8 mm,  
Öffnung 110° nach oben

**Verriegelung:** Kompakt Notfallverriegelung

Notruffeinrichtung: CLS GSM Interface Modul,  
Spannungsversorgung: wahlweise extern mit Akku Pak oder über Batteriepack möglich.

**Freisprecheinrichtung:** 5W Lautsprecher, Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

**Innenmaße:** BxHxT 330 x 420 x 200 mm

**Außenmaße:** BxHxT 340 x 1700 x 270 mm

**Systemvoraussetzungen:** keine

**Zubehör:** Befestigungsmaterial, Sirene, Gebrauchsanweisung, Garantieschein, zwei Schlüssel

\*optional